

#### **DATA SHEET**

### **BOMBA QUINTUPLEX WHEATHEY HP 125 MOTOR CUMMINS 6BT 160 HP 1800 RPM**

DO-DS-BTE Código 220 - MD

Versión

001


**DIRECCION OPERATIVA** 

Fecha Aprobación:

18/09/2017



## **BOMBA QUINTUPLEX WHEATHEY HP** 125 MOTOR CUMMINS 6BT 160 HP 1800 RPM



**BOMBA WHEATHEY** 

HP 125M/110QM

REGISTRO FOTO	OGRAFICO
AISLAMIENTO	NINGUNO

	IN	IFORMACIÓN					
KILL	PROPIEDAD	PUMPING AND TEST	ΓING OIL LTDA				
1	PROYECTO	UNIDAD RENTADE EQUPOS					
	MONTADA EN CAMPO	SI	NO				
	FECHA	ENER	O 2018				
	SERVICIO	AGUA - CRUDO					
	Nº UNIDADES	U	NA				
INFORMACIÓN DE DISEÑO							
	PRESIÓN DE OPERACIÓN	3000 MAX PSI					
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	20° to 180° F					
	PRESIÓN DE DISEÑO	3000 PSI					
	TEMPERATURA DE DISEÑO	14	10° F				
	MAX PRESIÓN PERMITIDA CON PLUNGER 3 ½"	280	00 PSI				
	TIPO		N SKID APTO PARA NTO CON ESLINGAS				
	PROTECCIÓN CONTRA FUEGO	ALARMA – EXT	INTORES 20 LBS				
	LIMITADA POR	DIS	SEÑO				

,		100110	111012001011	00	
PINTURA	EP	OXICA	LIMITADA I		
			INFORMACIÓN TÉCI	NICA	
МО	TOR	₹	Cthus manu	al x F	
CUMM	INS	6BT			
CUMMINS		6BT	MODELO		
POTENCIA		160 HP	VELOCIDADES		
VELOCIDAD		1800 RPM	Diametro polea 1		
LUBRICANTES		ACEITE MULTIGRADO 20W40	DIAMETRO POLEA 2		
CAPACIDAD DEL MOTOR INCLUIDO FILTROS	R	3.0 GAL	Corras tfransmision	1 Pa	
GOVERNACION		Manual por Guaya	CHUMACERAS		
DESPLAZAMIENTO		5.9 Litos	ACTUADOR EMBRAGUE		
CONTROL		TABLERO DEEP SEA 7220			
Correa alternador		8pk 1450 Delco Remy 12 V			
Correa bomba lubricacion		Es la misma del alternador	PESO BON		
CORREAS VENTILADOR		Es la misma del alternador		F	
BATERIAS		1 UNIDAD 4D	LARGO	· 1	
CONSUMO DE ACPM % Carga GPH100%/75%/50%/25 %		7,4/5,8/4,1/2,6	LAROO	,,	

Diametro polea 1 VELOCIDAD MAX 500 - STK/MIN DIAMETRO SUCCION DIAMETRO DESCARGA 3" BOTELLA 4" fig 200 2" Fig 1502 DIAMETRO POLEA 2 1 Pacha 22 Cx4 Corras tfransmision POWER END API 2 NO CHUMACERAS CANTIDAD ACEITE 5 GAL ACTUADOR EMBRAGUE MANUAL VALVULA SEGURIDAD Bair 2" DAMPER DESCARGA 5 Lts **OBSERVACIONES** PESO BOMBA MOTOR SOBRE SKY 3.5 TON

MODELO

**SERIAL** 

PESO TOTAL 3.5 TON LARGO: 4,70 m ANCHO:2,20 m ALTO:2,20m

Cthus manual x Poleas

7

# PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"


#### **DATA SHEET**

# BOMBA QUINTUPLEX WHEATHEY HP 125 MOTOR CUMMINS 6BT 160 HP 1800 RPM

Código	DO-DS-BTE 220 - MD			
Versión	001			
Fecha Aprobación:	18/09/2017			

**DIRECCION OPERATIVA** 

Plunger 13/4"



\_\_\_\_\_



#### **DATA SHEET**

# BOMBA QUINTUPLEX WHEATHEY HP 125 MOTOR CUMMINS 6BT 160 HP 1800 RPM

Código

DO-DS-BTE
220 - MD

Versión

001

Fecha
Aprobación:

18/09/2017

#### **DIRECCION OPERATIVA**

DISPLACEMENT VOLUMES (100% VOL. EFF.)		PUMP SPEED IN CRANKSHAFT REVOLUTIONS PER MINUTE								
GPM	ВРН	BPD	1-1/2" 2880 PSI	1-5/8" 2450 PSI	1-3/4" 2115 PSI	1-7/8" 1840 PSI	1620 PSI	2-1/8" 1435 PSI	2-1/4" 1280 PSI	2-1/2" 1035 PS
7 14 21 28 35 42 49 56 63 77 77 84 91 105 112 119 126 133 140 147	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180 190 200 210	240 480 720 960 1200 1440 2160 2400 2400 2640 2880 3120 3360 3360 4320 4560 4560 4500	52 105 157 209 261 314 366 418 470	89 134 178 223 267 312 357 401 446 490	777 115 154 192 231 269 307 346 384 423 461 499	67 100 134 167 201 234 268 301 335 368 402 435 468	59 88 117 147 177 206 235 265 294 353 382 412 441 471 500	52 78 104 130 156 182 208 234 260 287 313 339 365 391 417 443 469 495	70 93 116 140 163 186 209 233 256 279 302 326 349 372 395 419 442 465 488	56 75 94 1132 151 169 188 207 226 245 263 282 301 320 339 336 376 376
GPM/RPM		.1339	.1571	.1822	2092	.2380	.2687	.3010	3720	
E	BPH/RE	M	1913	.2244	2603	.2988	.3400	.3838	.4300	.5314

HP = BPH x PSI 2200 All Figures On 100% Volumetric Efficiency in Water.

**LARGO: 4.70 MTS** 

**ANCHO: 2.20 MTS** 

**ALTO: 2.40 MTS** 

-----