


	DATA SHEET BOMBA CENTRIFUGA BYRON JACSON 3X4X9 MOTOR ELECTRICO RELIANSE 10 Hp 1800 RPM A PRUEBA DE EXPLOSION	Código	DO-DS-BW-D600-MES-130 HP
		Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA	Fecha Aprobación:	18/09/2017

	DATA SHEET BOMBA MISSION CENTRIFUGA BYRON JACSON 3X4X9 MOTOR ELECTRICO RELIANSE 10 Hp 1800 RPM A PRUEBA DE EXPLOSION		DESCRIPCION Bomba Centrífuga Byron Jackson 4x3x8.5
			- Tipo ANSI 600 - Capacidad: 169 GPM - Succión 4" ansi 300 - Descarga 3" ansi 300 - Presión de trabajo: 60 psi - Sello mecánico

REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORMACIÓN					
		PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA			
		PROYECTO		UNIDAD RENTA DE EQUIPOS			
		MONTADA EN CAMPO		SI	X	NO	
		FECHA		10 AGOSTO 2019			
		SERVICIO		AGUA - CRUDO API +20 LIMPIO			
		Nº UNIDADES		UNA			
				INFORMACIÓN DE DISEÑO			
		PRESIÓN DE OPERACIÓN		40 MAX PSI			
		TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20° to 180° F			
		PRESIÓN DE DISEÑO		40 PSI			
		VOLUMEN GPM		169 GPM			
		MAX PRESIÓN PERMITIDA		40 PSI			
		TIPO		MONTADO EN SKID PETROLERO APTO PARA LEVANTAMIENTO CON ESLINGAS O MONTACARGA-GRUA			
AISLAMIENTO		NINGUNO		PROTECCIÓN CONTRA FUEGO		ALARMA – EXTINTORES 20 LBS	
PINTURA		EPOXICA		LIMITADA POR		DISEÑO	
INFORMACIÓN TÉCNICA							
MOTOR Y CONTROL		ACOPLAMIENTO		BOMBA			
MOTOR ELECTRICO SIEMENS RGZZSD ARRANQUE DIRECTO EN COFRE A PRUEBA DE EXPLOSION		ACOPLE		BYRON JACSON			
MODELO MOTOR	EXPLOSION	MODELO	1130	MODELO	3X4X9		
POTENCIA	10 HP	VELOCIDAD MAX	4500 RPM	VELOCIDAD DE OPERACION	1760 RPM		
VELOCIDAD	1760 RPM	CAMBIOS	NO APLICA	VELOCIDAD MAX	1800 RPM		
LUBRICACION DE RODAMIENTOS	Grasa de litio alta temperatura	VELOCIDAD OPERACION	1760 RPM	LUBRICANTE RODAMIENTOS	Grasa Chevron SRI °2		
VOL/AMPERAJE	460v/13 AMP	LUBRICANTE	Grasa Chevron SRI °2	PRINCIPIO	CENTRIFUGO IMPELLER CERRADO		
ARRANQUE POR	ARRANQUE DIRECTO 10 HP EN COFRE	CHUMACERAS	NO APLICA	SELLO	MECANICO CARBON		
CONTROL	On/off	ACTUADOR EMBRAGUE	NO APLICA	IMPELLER	9 PULGADAS		
PULSADOR	ON/OFF	CRUCETAS U JOINT QTY/REF	NO APLICA	SUCCION /DESCARGA	3” ANSI 150 /3” ANSI 150		

