



	DATA SHEET BOMBA CENTRIFUGA GOULD PUMP 3600 4X6X7 MOTOR ELECTRICO RELIANSE 40 Hp 3600 RPM A PRUEBA DE EXPLOSION	Código	DO-DS-BW- D600-MES- 130 HP
		Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA	Fecha Aprobación:	18/09/2017

		DATA SHEET BOMBA CENTRIFUGA GOULD PUMP 3600 4X6X7 MOTOR ELECTRICO RELIANSE 40 Hp 3600 RPM A PRUEBA DE EXPLOSION				Operating Conditions Liquid: Water Temp.: 70.0 deg F S.G./Visc.: 1.000/1.000 cp Flow: 680.0 gpm TDH: 129.0 ft NPSHa: Solid size: % Susp. Solids (by wt): Max. Solids Size: 0.6200 in			
REGISTRO FOTOGRAFICO				INFORMACIÓN					
				PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA			
				PROYECTO		UNIDAD RENTADA DE EQUIPOS			
				MONTADA EN CAMPO		SI	X	NO	
				FECHA		10 AGOSTO 2019			
				SERVICIO		AGUA - CRUDO API +20 LIMPIO			
				Nº UNIDADES		UNA			
				INFORMACIÓN DE DISEÑO					
				PRESIÓN DE OPERACIÓN		54 MAX PSI			
				TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20° to 180° F			
				PRESIÓN DE DISEÑO		120 PSI			
VOLUMEN GPM		680 GPM							
MAX PRESIÓN PERMITIDA		50 PSI							
TIPO		MONTADO EN SKID PETROLERO APTO PARA LEVANTAMIENTO CON ESLINGAS O MONTACARGA-GRUA							
AISLAMIENTO		NINGUNO		PROTECCIÓN CONTRA FUEGO		ALARMA – EXTINTORES 20 LBS			
PINTURA		EPOXICA		LIMITADA POR		DISEÑO			
INFORMACIÓN TÉCNICA									
MOTOR Y CONTROL		ACOPLAMIENTO		BOMBA					
MOTOR ELECTRICO RELIANSE PRUEBA DE EXPLOSION		ACOPLE		GOULD PUMP					
MODELO MOTOR	EXPLOSION	MODELO	1130	MODELO	3600 4X6X7				
POTENCIA	40 HP	VELOCIDAD MAX	4500 RPM	VELOCIDAD DE OPERACION	3600 RPM				
VELOCIDAD	3600 RPM	CAMBIOS	NO APLICA	VELOCIDAD MAX	3600 RPM				
LUBRICACION DE RODAMIENTOS	Grasa de litio alta temperatura	VELOCIDAD OPERACION	1760 RPM	LUBRICANTE RODAMIENTOS	Grasa Chevron SRI °2				
VOL/AMPERAJE	460v/45 AMP	LUBRICANTE	Grasa Chevron SRI °2	PRINCIPIO	CENTRIFUGO IMPELLER CERRADO				
ARRANQUE POR	VARIADOR DE VELOCIDAD 50 HP	CHUMACERAS	NO APLICA	SELLO	MECANICO CARBON				
CONTROL	POTENCIOMETRO	ACTUADOR	NO APLICA	IMPELLER	7 PULGADAS				

	DATA SHEET BOMBA CENTRIFUGA GOULD PUMP 3600 4X6X7 MOTOR ELECTRICO RELIANSE 40 Hp 3600 RPM A PRUEBA DE EXPLOSION	Código	DO-DS-BW-D600-MES-130 HP
		Versión	001
		Fecha Aprobación:	18/09/2017
	DIRECCION OPERATIVA		

PULSADOR	ON/Off	EMBRAGUE CRUCETAS U JOINT QTY/REF	NO APLICA	SUCCION /DESCARGA	6" ANSI 300 /4" ANSI 300
CABLE MOTOR/TIPO	10 metros /4x10	OBSERVACIONES PESO TOTAL BOMBA SOBRE SKY 250 KG LARGO: 220CM ANCHO 60CM ALTO 120 CM			
CABLE VARIADOR/TIPO	10 metros /4x10				
PANTALLA EXTERIO VARIADOR	SI				
PATIN VARIADOR	SI				
COFRE A PRUEBA INTEMPERIE	SI				

