

DATA SHEET

BOMBA CENTRIFUGA MISSION MAGNUN I 250 2X3X11 MOTOR ELECTRICO SIEMENS 15 Hp 1800 rpm A PRUEBA DE EXPLOSION

Código DO-DS-BW-D600-MES-130 HP

Versión 001

DIRECCION OPERATIVA


Fecha Aprobación: 18/09/2017



DATA SHEET BOMBA MISSION CENTRIFUGA MAGNUN I 250 2X3X11 MOTOR ELECTRICO SIEMENS 15 Hp 1800 rpm A PRUEBA DE EXPLOSION



REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORMACION						
	PROPI	EDAD	PUMPING AND TESTING OIL LTDA					
	PROY	ЕСТО	UNIDAD RENTADE EQUPOS					
	MONTADA	EN CAMPO	SI X	NO				
		FEC	HA	10 AGC	OSTO 2019			
		SER\	/ICIO	AGUA - CRUDO	AGUA - CRUDO API +20 LIMPIO			
		Nº UNII	DADES	UNA				
				INFORMACIÓN DE DISEÑO				
		PRESIÓN D	E OPERACIÓN	56 MAX PSI				
		TEMPERATUR	A DE OPERACIÓN	20° to 180° F				
		PRESIÓN	DE DISEÑO	90 PSI				
		TEMPERATU	JRA DE DISEÑO	140° F				
		MAX PRESI	ÓN PERMITIDA	47 PSI				
		TIF	20	PARA LEVANTAN	SKID PETROLERO APTO MENTO CON ESLINGAS O ACARGA-GRUA			
AISLAMIENTO NI	NGUNO	PROTECCIÓN CONTRA FUEGO			ALARMA – EXTINTORES 20 LBS			
PINTURA EF	PINTURA EPOXICA		DA POR	DISEÑO				
		INFORMACIÓN TÉC	NICA					
MOTOR Y CONTROL		ACOPL	AMIENTO	вомва				
				MISSION				
MOTOR ELECTRICO SIEMEN VARIADOR DE VELOCIDAD IN		ACOPLE F	ALK 1130		GNUN			
MOTOR ELECTRICO SIEMEN VARIADOR DE VELOCIDAD IN		ACOPLE F	ALK 1130	MAC				
VARIADOR DE VELOCIDAD IN	VERTEK P2			MAC 2	250			
	RGZZESD	MODELO	1130	MAC				
VARIADOR DE VELOCIDAD IN	VERTEK P2			MAC 2	250			
VARIADOR DE VELOCIDAD IN MODELO MOTOR	RGZZESD	MODELO VELOCIDAD	1130	MAC MODELO VELOCIDAD DE	250 3X2X11			
VARIADOR DE VELOCIDAD IN MODELO MOTOR POTENCIA	RGZZESD 15 HP	MODELO VELOCIDAD MAX	1130 4500 RPM	MAC 2 MODELO VELOCIDAD DE OPERACION	250 3X2X11 1760 RPM			
VARIADOR DE VELOCIDAD IN MODELO MOTOR POTENCIA VELOCIDAD LUBRICACION DE	RGZZESD 15 HP 1760 RPM Grasa de litio alta	MODELO VELOCIDAD MAX CAMBIOS VELOCIDAD OPERACION	1130 4500 RPM NO APLICA	MAC 2 MODELO VELOCIDAD DE OPERACION VELOCIDAD MAX LUBRICANTE	250 3X2X11 1760 RPM 1800 RPM			
VARIADOR DE VELOCIDAD IN MODELO MOTOR POTENCIA VELOCIDAD LUBRICACION DE RODAMIENTOS	RGZZESD 15 HP 1760 RPM Grasa de litio alta temperatura	MODELO VELOCIDAD MAX CAMBIOS VELOCIDAD OPERACION	1130 4500 RPM NO APLICA 1760 RPM Grasa Chevron	MAC 2 MODELO VELOCIDAD DE OPERACION VELOCIDAD MAX LUBRICANTE RODAMIENTOS	250 3X2X11 1760 RPM 1800 RPM Grasa Chevron SRI °2 CENTRIFUGO			



DATA SHEET

BOMBA CENTRIFUGA MISSION MAGNUN I 250 2X3X11 MOTOR ELECTRICO SIEMENS 15 Hp 1800 rpm A PRUEBA DE EXPLOSION

Código	DO-DS-BW- D600-MES- 130 HP
Versión	001
Fecha Aprobación:	18/09/2017

DI	IRI	E C (CI	Ol	N	OP	ER	RAT	I۷	Α
----	-----	--------------	----	----	---	----	----	-----	----	---

PULSADOR	ON/OFF	CRUCETAS U JOINT QTY/REF NO APLICA SUCCION/DESCARGA 3" PIN NPT /2" PIN NPT				
CABLE MOTOR/TIPO	10 metros /4x10	OBSERVACIONES				
CABLE VARIADOR/TIOPO	15 METROS/ 4X10	PESO TOTAL BOMBA SOBRE SKY 450 KG				
PANTALLA EXTERIO VARIADOR	SI	LARGO: 240CM ANCHO 60CM ALTO 120 CM VARIADOR EN COFRE 150 KG				
PATIN VARIADOR	SI					
COFRE A PRUEBA INTEMPERIE	SI	100CM LARGO X 100CM ANCHOX 190CM ALTO				

Impeller de 11"

