PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"

DATA SHEET


BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS SULZER BINHAM MSE 4X2X8 3/4 CON MOTOR DIESEL CATERPILAR 3208T 170 HP 1800 RPM

Código	DO-DS-BTE 220 - MD		
Versión	001		
Fecha Aprobación:	18/09/2019		

DIRECCION OPERATIVA

MOTOR DIESEL CATERPILAR 3208T

DIRECCION OF ERATIVA					
BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS					





	170 H	P 1800 RPM		Centrifugal Pump Power Calculator Results New Some Some	POWER ZONE EQUIPMENT, INC.
REGISTRO FOTOGRA	AFICO	INFORMACIÓN			
L UD TO TO	PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA		
1	PROYECTO		UNIDAD RENTADE EQUPOS		
		MONTADA	MONTADA EN CAMPO		NO
VIII A	FECHA		ENERO 2020		
		SERVICIO		AGUA - CRUDO	
Commence of the Commence of th		Nº UNIDADES		UNA	
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		INFORMACIÓN DE DISEÑO			
		PRESIÓN DE OPERACIÓN		818 MAX PSI	
	THE RESERVE	TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20° to 180° F	
		PRESIÓN DE DISEÑO		1200 PSI	
		TEMPERATURA DE DISEÑO		140° F	
		MAX PRESIÓN PERMITIDA con 6 impeller de 8 3/4"		800 PSI	
			PO		N SKID APTO PARA NTO CON ESLINGAS
AISLAMIENTO NINGUNO				MURPHY POR BAJA PRESION DE BOMBEO Y ALIMENTACION, NIVEL REFRIGERANTE	
PINTURA E	EPOXICA	LIMITADA POR		DISEÑO	
INFORMACIÓN TÉCNICA					
MOTOR		Chuts Y Multiplicador		ВОМВА	
CATERP		ROKFORD- COTTA		SULZER BIMHAM BY PARTIDA MSE	
MODELO	CAT 3208T	MODEL SAE	SP211-2	MODELO	4x2x8 3/4"
POTENCIA	170 HP	Discos y nº dientes	1 disco dientes	SERIAL	4J168
VELOCIDAD	1800 RPM Variable	MODELO	11609	VELOCIDAD MAX	3600 rpm
QTY -LUBRICANTES	5 GAL-ACEITE MOVIL MULTI GRADO 20W40	Multiplicador	COTTA	DIAMETRO SUCCION DIAMETRO DESCARGA	4 pulgadas ansi 300 2 pulgadas ansi 1500
Filtro aire /Filttro Aceite/Filt Combustible	ro233/B76/BF970/ BF912	Modelo	A02053A-3	SELLO MECANICO	2 (Unid) TIPO RESORTE
GOVERNACION	Mecánica Guaya	Qty Lubricante	1 GALON	Lubricación rodillos	Valvulina 140
CONTROLY PROTECCIONE	TABLERO INSTRUMENTOS, PRESIONOIL,ALTA TEMPERATURA	Lubricante	AGMA #2	Presion max de trabajo	800 PSI
VENTILADOR CORREA VENTILADOR ASPAS 2 UNID A4		Relación	1.00: 2.00	Volumen max	175 GPM
LTERNADOR CORREA ALTERNADOR 12VOL 1 UNID 13A1220		OBSERVACIONES			
BATERIA (UNA) 12 VOL 4G		PESO BO	MBA MOT	OR SOBRE	SKY 3.0 TON
CONSUMO DE ACPM % Carga GPH100%/75%/50%/25%	9.1/7.1/5.0/3.1				
Refrigeración motor	Aire – agua radiador	PESO TOTAL 3.0 TON MEDIDAS LXAXA 3,7X1,60X2,15 MTS			
Refrigeración multiplecador	Aire – aceite radiador		3,7X1,6	0UX2,15 WIS	




DATA SHEET

BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS SULZER BINHAM MSE 4X2X8 3/4 CON MOTOR DIESEL CATERPILAR 3208T 170 HP 1800 RPM

Código	DO-DS-BTE 220 - MD		
Versión	001		
Fecha Aprobación:	18/09/2019		

DIRECCION OPERATIVA

Centrifugal Pump Power Calculator Results



Copyright © 2017 - Power Zone Equipment, Inc. - Pump Curve Speed Calculator

LARGO: 3,70 MTS

ANCHO: 1,60 MTS

ALTO: 2,15 MTS
