

DATA SHEET

Bomba Centrifuga Multietapas Hitachi Pump Tipo GMN-CH Modelo 100x4 Stages-645 3"x3" con motor eléctrico Hitachi de 60 HP @ 1800 RPM

Código	DO-DS-BTE 220 - MD
Versión	001
Fecha	

18/09/2019

DIRECCION OPERATIVA

Aprobación:



Bomba Centrifuga Multietapas Hitachi Pump Tipo GMN-CH Modelo 100x4 stages-645 3"x3" con motor eléctrico Hitachi de 60 HP @ 1800 RPM



REGISTRO FOTOGRAFICO INFORMACIÓN							
		PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA			
			PROYECTO		UNIDAD RENTA DE EQUPOS		
		MONTADA	EN CAMPO	SI	NO		
7	The second second	FECHA		ENERO 2019			
	The same of the sa	SERVICIO		AGUA - CRUDO			
		Nº UNIDADES		UNA			
		INFORMACIÓN DE DISEÑO					
The Park of the Res		PRESIÓN DE OPERACIÓN		190 MAX PSI			
		TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20º to 180º F			
		PRESIÓN DE DISEÑO		185 PSI			
		TEMPERATURA DE DISEÑO		140° F			
		MAX PRESIÓN PERMITIDA con 2 impeller de 7 5/8"		180 PSI			
		TIF	PO		N SKID APTO PARA NTO CON ESLINGAS		
AISLAMIENTO	NINGUNO	PROTECCIÓNES DE BOMBA Y MOTOR		MURPHY POR BAJA PRESION DE BOMBEO Y ALIMENTACION,			
PINTURA	EPOXICA	LIMITADA POR DISEÑO		EÑO			
	INFORMACIÓN TÉCNICA						
MOT	OR	ACLOPAMIENTO Y CONTROL BOMBA					
ELECTRICO HITACHI		ACOPLE		HITACHI PUMP GMN-CH			
MODELO	GMH	ACOPLE	FLEXIBLE	MODELO	100X4-645 3X3		
POTENCIA	60 HP	MARCA	FLEXCOP	SERIAL			
VELOCIDAD	1800 RPM	MODELO		VELOCIDAD MAX	1800 RPM		
N° POLOS/ FS	4/1.15	VARIADOR DE VELOCIDAD	INVERTECK OPTIDRIVE	DIAMETRO SUCCION DIAMETRO DESCARGA	3 pulgadas ansi 150 3" pulgadas ansi 300		
FRECUENCIA	60 Hz	CAPACIDAD	60 HP	Impeller	9 5/8"		
FRAME	364TS	VOLTAJE	380-460 VOL	TIPO DE SELLO	PRENSAESTOPA		
PROTECCIONES	IP 55	PROTECCION	IP 55	Presion max de trabajo	180 PSI		
AMPERAJE @460 VC	L 65 AMP	COFRE	IMTEMPERIE	Volumen max	300 GPM		
VOLTAJE	460 Vol	OBSERVACIONES					
PESO	700 kg	PESO BO	MBA MOTO	OR SOBRE S	KY 1.0 TON		
REENGRASE	ADELANTE ATRAS			0 TON DIME			
CONTROL ELECTRICO	VARIADOR DE VELOCIDAD	1 230	_	_			
CONSUMO DE AMP % Carga GPH100%/75%/50%/25%	<mark>69/56/34/1</mark> 7		LXAXA 1.	8x0.8x0.9 M	15		



DATA SHEET

Bomba Centrifuga Multietapas Hitachi Pump Tipo GMN-CH Modelo 100x4 Stages-645 3"x3" con motor eléctrico Hitachi de 60 HP @ 1800 RPM

Código	DO-DS-BTE 220 - MD		
Versión	001		
Fecha Aprobación:	18/09/2019		

DIRECCION OPERATIVA




Centrifugal Pump Power Calculator

Fill out any of 3 of the following 4 fields

Pressure	190	PSI
Flow	300	GPM
Efficiency	55.43	%
Power	60	HP

Centrifugal Pump Power Calculator Results



LARGO: 1.8 MTS

ANCHO: 0.8 MTS

ALTO: 0.9 MTS
