

DATA SHEET BOMBA CENTRIFUGA INGERSOLL RAND 2 STAGES 2X3X10 CON MOTOR ELECTRICO SIEMENS EXPLOSION PROFF 100 HP 1800 RPM Y MULTIPLICADOR DE VELOCIDAD 2:1

Código	DO-DS-BTE 220 - MD
Versión	001
Fecha Aprobación:	18/09/2019

DIRECCION OPERATIVA



BOMBA CENTRIFUGA INGERSOLL RAND 2 STAGES 2X3X10 CON MOTOR ELECTRICO SIEMENS EXPLOSION PROFF 100 HP 1800 RPM Y MULTIPLICADOR DE VELOCIDAD 2:1



REGISTRO FOTOGRAF	ICO	INFORMACIÓN					
		PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA			
PC-		PROY	PROYECTO		UNIDAD RENTA DE EQUPOS		
		MONTADA EN CAMPO		SI	NO		
		FEC	HA	ENERO 2019			
		SER\	SERVICIO		AGUA - CRUDO - LODOS		
		Nº UNIDADES		UNA			
				ACIÓN DE DISEÑO			
		PRESIÓN DE OPERACIÓN		360 MAX PSI			
		TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20° to 180° F			
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		PRESIÓN	DE DISEÑO	360 PSI			
		TEMPERATURA DE DISEÑO		140° F			
		MAX PRESIÓN PERMITIDA con 2 impeller de 10"		350 PSI			
	1209	TIF	PO		N SKID APTO PARA NTO CON ESLINGAS		
AISLAMIENTO NIN	NGUNO			MURPHY POR BAJA PRESION DE BOMBEO Y ALIMENTACION,			
PINTURA EP	OXICA	LIMITADA POR DISEÑO					
	INFORMACIÓN TÉCNICA						
МОТОР	₹	ACLOPAMIENTO Y CONTROL BOMBA					
ELECTRICO SI		MULTIPL	ICADOR	INGERSOLL RAND 2GT BY PARTIDA			
MODELO	W22 ALTA EFICIENCIA	MARCA	LUFKIN	MODELO	2GT 3"x2"x10"		
POTENCIA	100 HP	MODELO		SERIAL	0979/824		
VELOCIDAD	3600 RPM	RELACION		VELOCIDAD MAX	3600 rpm		
N° POLOS/ FS	4/1.15	VARIADOR DE VELOCIDAD	INVERTECK OPTIDRIVE	DIAMETRO SUCCION DIAMETRO DESCARGA	3 pulgadas ansi 300 2" pulgadas ansi 600		
FRECUENCIA	60 Hz	CAPACIDAD	100 HP	Impeller	10"		
FRAME		VOLTAJE	420-460 VOL	TIPO DE SELLO	MECANICO		
PROTECCIONES	IP 55 /SENSOR TEMP BALINERAS	PROTECCION	IP 55	Presion max de trabajo	350 PSI		
AMPERAJE @460 VOL	AMP	COFRE	IMTEMPERIE	Volumen max	155 GPM		
VOLTAJE	460 Vol	OBSERVACIONES					
PESO	kg	PESO BOI	MBA MOTO	OR SOBRE S	KY 1.5 TON		
REENGRASE	ADELANTE ATRAS		_	5 TON DIME			
CONTROL ELECTRICO	VARIADOR DE VELOCIDAD	FLOU					
CONSUMO DE AMP % Carga GPH100%/75%/50%/25%	322/240/160/80		LXAXA 3.	0x1.0x0.9 M	15		



DATA SHEET BOMBA CENTRIFUGA INGERSOLL RAND 2 STAGES 2X3X10 CON MOTOR ELECTRICO SIEMENS EXPLOSION PROFF 100 HP 1800 RPM Y MULTIPLICADOR DE VELOCIDAD 2:1

Código

DO-DS-BTE 220 - MD

Versión

001

Fecha
Aprobación: 18/09/2019

DIRECCION OPERATIVA

probación:	18/09/2019




Centrifugal Pump Power Calculator

Fill out any of 3 of the following 4 fields

Pressure	350	PSI
Flow	155	GPM
Efficiency	52.76	%
Power	60	HP
		-

Centrifugal Pump Power Calculator Results



LARGO: 3.0 MTS

ANCHO: 1.0 MTS

ALTO: 0,90 MTS
