PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"

DATA SHEET

BOMBA CENTRIFUGA WORTHINGTON 3 WTF-86 8 STAGES 4X3X13 CON MOTOR ELECTRICO WEG IP 55 300 HP 3600 RPM


Código	DO-DS-BTE 220 - MD
Versión	001
Fecha Aprobación:	18/09/2019

DI	RF	CC		N	OP	FR	ΔΤ	IVA
U	\Box	\mathbf{c}	ı	. W	UГ	Γ	\sim 1	IVA

2
Milli

BOMBA CENTRIFUGA WORTHINGTON
3 WTF-86 8 STAGES 4X3X13 CON
MOTOR ELECTRICO WEG IP 55 300 HP
3600 RPM





REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORMACIÓN				
		PROPI	EDAD	PUMPING AND TESTING OIL LTDA		
		PROY	ECTO	UNIDAD RENTA DE EQUPOS		
		MONTADA	EN CAMPO	SI	NO	
100000		FEC	HA	ENERO 2019		
2885		SERV	/ICIO	AGUA - CRUDO - LODOS		
		Nº UNII	DADES	U	UNA	
	PACKET SEE	INFORMACIÓN DE DISEÑO				
	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	PRESIÓN D	E OPERACIÓN	700 MAX PSI		
			A DE OPERACIÓN	20º to 180º F		
			DE DISEÑO	PSI		
			JRA DE DISEÑO	140° F		
			MAX PRESIÓN PERMITIDA con 8 impeller de 13"		600 PSI	
		TIF	0	MONTADO EN SKID APTO PARA LEVANTAMIENTO CON ESLINGAS		
AISLAMIENTO	NINGUNO			MURPHY POR BAJA PRESION DE BOMBEO Y ALIMENTACION, NIVEL REFRIGERANTE		
PINTURA	EPOXICA		DA POR	DISEÑO		
INFORMACIÓN TÉCNICA						
MOT				MBA		
ELECTRICO	ELECTRICO WEG W22		ACOPLE		WORTHINGTON3 WTF-86 BY PARTIDA	
MODELO	W22 ALTA EFICIENCIA	ACOPLE	CARDANICO	MODELO	3 WTF 4x3"x8	
POTENCIA	300 HP	MARCA	SPICER	SERIAL	D29681	
VELOCIDAD	3600 RPM	MODELO	DOBLE CRUCETA	VELOCIDAD MAX	3600 rpm	
N° POLOS/ FS	2/1.15	VARIADOR DE VELOCIDAD	INVERTECK OPTIDRIVE	DIAMETRO SUCCION DIAMETRO DESCARGA	4 pulgadas ansi 300 3" pulgadas ansi 1500	
FRECUENCIA	60 Hz	CAPACIDAD	300 HP	Impeller	13"	
FRAME	477/9TS	VOLTAJE	420-460 VOL	TIPO DE SELLO	MECANICO	
PROTECCIONES	IP 55 /SENSOR TEMP BALINERAS	PROTECCION	IP 55	Presion max de trabajo	602 PSI	
AMPERAJE @460 VO	L 322 AMP	COFRE	IMTEMPERIE	Volumen max	425 GPM	
VOLTAJE	460 Vol	OBSERVACIONES				
PESO	1400 kg	PESO BOMBA MOTOR SOBRE SKY 3.0 TON				
REENGRASE	ADELANTE ATRAS			.0 TON DIME		
CONTROL ELECTRICO	VARIADOR DE VELOCIDAD					
CONSUMO DE AMP % Carga GPH100%/75%/50%/25%	322/240/160/80		LXAXA 3.5	x1.13x1,20 N	115	



DATA SHEET

BOMBA CENTRIFUGA WORTHINGTON 3 WTF-86 8 STAGES 4X3X13 CON MOTOR ELECTRICO WEG IP 55 300 HP 3600 RPM

Código	DO-DS-BTE 220 - MD
Versión	001
Fecha Aprobación:	18/09/2019

DIRECCION OPERATIVA




Centrifugal Pump Power Calculator

Fill out any of 3 of the following 4 fields

602	PSI
425	GPN
56	%
266.58	HP
	425 56

Centrifugal Pump Power Calculator Results



LARGO: 3.5 MTS

ANCHO: 1.13 MTS

ALTO: 1,20 MTS