

	DATA SHEET CHOCK AJUSTABLE -YEE CORTA -TEE CORTA FIG 1502 2"		Código	DO-DS-BTE 220 - MD
			Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA		Fecha Aprobación:	18/09/2019

		DATA SHEET CHOCK AJUSTABLE -YEE CORTA -TEE CORTA FIG 1502 2"					
REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORMACIÓN					
		PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA			
		PROYECTO		UNIDAD FENTA DE EQUIPOS			
		MONTADA EN CAMPO		SI	NO		
		FECHA		ENERO 2019			
		SERVICIO		CRUDO – LODOS- AGUA			
		Nº UNIDADES		SEIS			
		INFORMACIÓN DE DISEÑO					
		PRESIÓN DE OPERACIÓN		5000 MAX PSI			
		TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20° to 180° F			
		PRESIÓN DE DISEÑO		7000 PSI			
		TEMPERATURA DE DISEÑO		140° F			
		MAX PRESIÓN PERMITIDA		7000 PSI			
		TIPO		MANEJO A MANO			
AISLAMIENTO		NINGUNO		PROTECCIONES DE CHOCK AJUSTABLE		MANOMETROS Y ACCESORIOS 1502	
PINTURA		EPOXICA		LIMITADO POR		DISEÑO	
INFORMACIÓN TÉCNICA							
CHOQUE AJUSTABLE FIG 1502 HM		YEE CORTA FIG 1502 HMM		TEE CORTA FIG 1502 HMM			
CHOQUES CAMERON		YEE CORTA CHINA		TEE CORTA CHINA			
CHOQUE FIJO	2" 1502 H-M	TAMAÑO	2"	TAMAÑO	2"		
Presion trabajo	5000 psi	MARCA	T.S CHINA	MARCA	T:S CHINA		
Tamaño de insertos fijos	64/64	ESTILO	INTEGRAL	ESTILO	INTEGRAL		
conexión	2" 1502	PRESION DE DISEÑO	15000 PSI	Presion de Diseño	15000 PSI		
Material	Acero	PRESION TRABAJO	5000 PSI	Presión de trabajo	5000 PSI		
Choque Ajustable	2" 1502	CERTIFICACION	NDT	CERTIFICACION	NDT		
Presion Diseño	7000 psi	FECHA VENCE CERTIFICACION	17/09/20	FECHA VENCE CERTIFICACION	17/09/20		
Tamaño de inserto	64 /64	CONEXION	HEMBRA -MACHO-MACHO	CONEXION	HEMBRA-MACHO-MACHO		
Ajuste choque	Graduable de 0 a 64/64"	OBSERVACIONES					
Conexion	2" 1502						
SELLO	O RING NITRILO						
Material punta	Tungsteno						
POR SU PESO SE MANIPULA A MANO COMO ACCESORIOS INDIVIDUALES							


 PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"	DATA SHEET CHOCK AJUSTABLE -YEE CORTA -TEE CORTA FIG 1502 2"	Código	DO-DS-BTE 220 - MD
	DIRECCION OPERATIVA	Versión	001
		Fecha Aprobación:	18/09/2019

Choke Specifications




ADJUSTABLE CHOKES

End Type	Style	Connection Type	Temp	Service Type	Part Number	Dim. A (in / mm)	Dim. B (in / mm)	Inner Dia. (in / mm)	Weight (lb / kg)
2" 1502F x 2" 1502M	0.75 Seat	Hammer Union	Low	Std.	2A18156-0.75	9.91 / 251.7	6.06 / 153.9	1.75 / 44.5	150 / 68



Branch Configuration A	Branch Configuration B	Branch Configuration C	Temp	Service Type	Part Number	Dim. A (in / mm)	Dim. B (in / mm)	Inner Dia. (in / mm)	Weight (lb / kg)
2" 1502F	2" 1502F	2" 1502M	Low	Std.	3L13139	5.25 / 133.4	5.00 / 127	1.75 / 44.5	36 / 16.3
2" 1502F	2" 1502F	2" 1502M	Low	H2S	3A20226	5.25 / 133.4	5.00 / 127	1.75 / 44.5	36 / 16.3



Branch Configuration A	Branch Configuration B	Branch Configuration C	Temp	Service Type	Part Number	Dim. A (in / mm)	Dim. B (in / mm)	Dim. C (in / mm)	Horz ID (in / mm)	Vert ID (in / mm)	Weight (lb / kg)
2" 1502F	2" 1502F	2" 1502F	Low	Std.	2A13794	6.06 / 153.9	12.13 / 308.1	6.06 / 153.9	1.75 / 44.5	1.75 / 44.5	35 / 15.9
2" 1502F	2" 1502F	2" 1502M	Low	Std.	3L13150	6.06 / 153.9	12.13 / 308.1	6.06 / 153.9	1.75 / 44.5	1.75 / 44.5	43 / 19.5