





	DATA SHEET SWELL JOINTS STYLE 10 HXM- SWELL JOINTS STYLE 10 MXM- SWELL JOINTS STYLE 10 HXH 180° FIG 1502 2"	Código	DO-DS-BTE 220 - MD
		Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA	Fecha Aprobación:	18/09/2019

		DATA SHEET SWELL JOINTS STYLE 10 HXM- SWELL JOINTS STYLE 10 MXM- SWELL JOINTS STYLE 10 HXH 180° FIG 1502 2"				
REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORMACIÓN				
		PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA		
		PROYECTO		UNIDAD FENTA DE EQUIPOS		
		MONTADA EN CAMPO		SI	NO	
		FECHA		ENERO 2020		
		SERVICIO		CRUDO – LODOS- AGUA		
		Nº UNIDADES		10		
		INFORMACIÓN DE DISEÑO				
		PRESIÓN DE OPERACIÓN		15000 MAX PSI		
		TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20° to 180° F		
		PRESIÓN DE DISEÑO		20000 PSI		
TEMPERATURA DE DISEÑO		140° F				
MAX PRESIÓN PERMITIDA		15000 PSI				
TIPO		MANEJO A MANO				
AISLAMIENTO	NINGUNO	PROTECCIONES DE CHOCK AJUSTABLE		GUAYAS CERTIFICADAS		
PINTURA	EPOXICA	LIMITADO POR		DISEÑO		
INFORMACIÓN TÉCNICA						
SWIVEL JOINTS STYLE 10 2" FIG 1502 HXM		SWIVEL JOINTS STYLE 10 2" FIG 1502 MXM		SWIVEL JOINTS STYLE 30 2" FIG 1502 MXH		
ELSS180° 2" SPM		ELSS 180° 2"		ELSS 180° 2"		
CONEXION	2" 1502 H-M	CONEXION	2" 1502 H-M	CONEXION	2" 1502 H-M	
PRESION MAX DE TRABAJO	15000 psi	WP	15000 PSI	WP	15000 PSI	
DIAMETRO INTERNO	1.75"	DIAMETRO INT	1,83"	DIAMETRO INT	0,"	
PERDIDAS POR CADA 100 FT A 220 GPM	100 PSI	PERDIDAS POR CADA 100 FT @ 220 GPM	100 PSI	PERDIDAS POR CADA 100 FT @ 220 GPM	100 PSI	
Material	Acero	MATERIAL	ACERO	MATERIAL	ACERO	
SERVICIO	STANDAR	SERVICIO	STANDAR	SERVICIO	STANDAR	
CONEXION	UNION DE GOLPE 2" FIG 1502	ALTO	10.91"	ALTO	10,91"	
USO RECOMENDADO	INYECCION DE AGUA	LARGO	10.91"	LARGO	10,91"	
		PESO	36 kg	PESO	25,8 kg	
ALTO	10,91"	OBSERVACIONES				
LARGO	10,91"					
PESO	31 kg					
POR SU PESO SE MANIPULA A MANO COMO ACCESORIOS INDIVIDUALES						


	DATA SHEET SWELL JOINTS STYLE 10 HXM- SWELL JOINTS STYLE 10 MXM- SWELL JOINTS STYLE 10 HXH 180° FIG 1502 2"		Código	DO-DS-BTE 220 - MD
			Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA		Fecha Aprobación:	18/09/2019

Nom. Size	End Connection	CWP psi(bar)	Swivel Joints						Illustration
			Style 10 (F x M)						
			P/N	Weight lb(kg)	Dimension (in.)			Service	
A	B	C							
2"	FIG 1502	15,000(1,034)	3903074973	68(31.0)	10.91	10.91	10.71	Standard	

CODO L 90° FIG 1502 2"

Nom. Size	End Connection	CWP psi(bar)	Swivel Joints						Illustration
			Style10 (M x M)						
			P/N	Weight lb(kg)	Dimension (in.)			Service	
A	B	C							
2"	FIG 1502	15,000(1,034)	3903074969	79(35.7)	10.91	10.91	10.71	Standard	

CODO RADIO LARGO 2" FIG 1502 2"

Nom. Size	End Connection	CWP psi(bar)	Swivel Joints						Illustration
			Style 10 (F x F)						
			P/N	Weight	Dimension (in.)			Service	
lb(kg)	A	B		C					
2"	FIG 1502	15,000(1,034)	3903076779	57(25.8)	10.91	8.80	10.71	Standard	

VALVULA PLUNG (TAPON) 2"X1" FIG 1502 2"