




	DATA SHEET SWIVEL JOINTS STYLE 50 HXM- SWIVEL JOINTS STYLE 50 MXM- CHICKSAN HOSE INTEGRAL FIG 1502 2"		Código	DO-DS-BTE 220 - MD
			Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA		Fecha Aprobación:	18/09/2019

		DATA SHEET SWIVEL JOINTS STYLE 50 HXM- SWIVEL JOINTS STYLE 50 MXM- CHICKSAN HOSE INTEGRAL FIG 1502 2"							
REGISTRO FOTOGRAFICO				INFORMACIÓN					
				PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA			
				PROYECTO		UNIDAD RENTA DE EQUIPOS			
				MONTADA EN CAMPO		SI		NO	
				FECHA		ENERO 2020			
				SERVICIO		CRUDO – LODOS- AGUA			
				Nº UNIDADES		10			
				INFORMACIÓN DE DISEÑO					
				PRESIÓN DE OPERACIÓN		15000 MAX PSI			
				TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20° to 180° F			
				PRESIÓN DE DISEÑO		20000 PSI			
TEMPERATURA DE DISEÑO		140° F							
MAX PRESIÓN PERMITIDA		15000 PSI							
TIPO		MANEJO A MANO							
AISLAMIENTO		NINGUNO		PROTECCIONES DE CHOCK AJUSTABLE		GUAYAS CERTIFICADAS			
PINTURA		EPOXICA		LIMITADO POR		DISEÑO			
INFORMACIÓN TÉCNICA									
SWIVEL JOINTS STYLE 50 2" FIG 1502 HXM			SWIVEL JOINTS STYLE 50 2" FIG 1502 MXM		CHICKSAN HOSE INTEGRAL JOINTS 2" FIG 1502 MXH				
ELSS180° 2" SPM			ELSS 180° 2"		CHICKSAN 180° 2"				
CONEXION		2" 1502 H-M	CONEXION		2" 1502 M-M	CONEXION		2" 1502 MXH	
PRESION MAX DE TRABAJO		15000 psi	WP		15000 PSI	WP		15000 PSI	
DIAMETRO INTERNO		1.75"	DIAMETRO INT		1,83"	DIAMETRO INT		0,"	
PERDIDAS POR CADA 100 FT A 220 GPM		100 PSI	PERDIDAS POR CADA 100 FT @ 220 GPM		100 PSI	PERDIDAS POR CADA 100 FT @ 220 GPM		100 PSI	
Material		Acero	MATERIAL		ACERO	MATERIAL		ACERO	
SERVICIO		STANDAR	SERVICIO		STANDAR	SERVICIO		STANDAR	
CONEXION		UNION DE GOLPE 2" FIG 1502	ALTO		10.91"	ALTO		10,91"	
USO RECOMENDADO		INYECCION DE AGUA	LARGO		10.91"	LARGO		10 ft	
			PESO		31,7 kg	PESO		71,8 kg	
ALTO		10,91"	OBSERVACIONES						
LARGO		10,91"							
PESO		25.9 kg							
POR SU PESO SE MANIPULA A MANO COMO ACCESORIOS INDIVIDUALES									

 PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"	DATA SHEET SWIVEL JOINTS STYLE 50 HXM- SWIVEL JOINTS STYLE 50 MXM- CHICKSAN HOSE INTEGRAL FIG 1502 2"		Código	DO-DS-BTE 220 - MD
			Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA		Fecha Aprobación:	18/09/2019

Nom. Size	End Connection	CWP psi(bar)	Swivel Joints						Illustration
			Style 50(F x M)						
			P/N	Weight lb(kg)	Dimension(in.)			Service	
A	B	C							
2"	FIG 1502	15,000(1,034)	3903074935	57(25.9)	10.91	5.51	10.71	Standard	

SWIVEL JOINTS STYLE 50 FXM 2"

Nom. Size	End Connection	CWP psi(bar)	Swivel Joints						Illustration
			Style 50(M x M)						
			P/N	Weight lb(kg)	Dimension(in.)			Service	
A	B	C							
2"	FIG 1502	15,000(1,034)	3903076560	70(31.7)	10.91	7.28	10.71	Standard	

SWIVEL JOINTS STYLE 50 MXM 2"

SPM® all-steel hoses utilize field-proven SPM® swivel joints for greater flexibility, shock and vibration resistance, and uniform flow. SPM® hoses are designed to easily and conveniently fold up for storage and transportation.

2" 1502 HOSE LOOPS

Length	Style	Connection Type	Temp	Service Type	Part Number	Inner Dia. (in / mm)	Weight (lb / kg)
8'7"	C&C	Hammer Union	Low	Standard	2A17581	1.69 / 42.9	142 / 64.4
9'6"	C&C	Hammer Union	Low	Standard	2A17229	1.69 / 42.9	158 / 71.7
9'6"	C&C	Hammer Union	Low	H2S	2A17230	1.69 / 42.9	158 / 71.7



CHICKSAN HOSE JOINTS FIG 1502 2"