
	DATA SHEET		Código	DO-DS-BTE 220 - MD
	PULL JOINTS 2"X10ft -PULL JOINTS 2"X8ft PULL JOINTS 2"X6ft INTEGRAL FIG 1502 2"		Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA		Fecha Aprobación:	18/09/2019

		DATA SHEET PULL JOINTS 2”X10ft -PULL JOINTS 2”X8ft PULL JOINTS 2”X6ft INTEGRAL FIG 1502 2”			
REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORMACIÓN			
		PROPIEDAD		PUMPING AND TESTING OIL LTDA	
		PROYECTO		UNIDAD FENTA DE EQUIPOS	
		MONTADA EN CAMPO		SI	NO
		FECHA		ENERO 2020	
		SERVICIO		CRUDO – LODOS- AGUA	
		Nº UNIDADES		10	
		INFORMACIÓN DE DISEÑO			
		PRESIÓN DE OPERACIÓN		15000 MAX PSI	
		TEMPERATURA DE OPERACIÓN		20° to 180° F	
		PRESIÓN DE DISEÑO		20000 PSI	
TEMPERATURA DE DISEÑO		140° F			
MAX PRESIÓN PERMITIDA		15000 PSI			
TIPO		MANEJO A MANO			
AISLAMIENTO		NINGUNO		PROTECCIONES DE CHOCK AJUSTABLE	
PINTURA		EPOXICA		GUAYAS CERTIFICADAS	
		LIMITADO POR		DISEÑO	
INFORMACIÓN TÉCNICA					
PULL JOINTS 2” X10ft FIG 1502 HXM		PULL JOINTS 2”X8 ft FIG 1502 MXH		PULL JOINTS 2” X 6 ft FIG 1502 MXH	
PULL JOINTS 2” SPM		PULL JOINTS 2”		PULL JOINTS 2”	
CONEXION	2” 1502 H-M	CONEXION	2” 1502 M-M	CONEXION	2” 1502 MXH
PRESION MAX DE TRABAJO	15000 psi	WP	15000 PSI	WP	15000 PSI
DIAMETRO INTERNO	1.75”	DIAMETRO INT	1,83”	DIAMETRO INT	0,”
PERDIDAS POR CADA 100 FT A 220 GPM	100 PSI	PERDIDAS POR CADA 100 FT @ 220 GPM	100 PSI	PERDIDAS POR CADA 100 FT @ 220 GPM	100 PSI
Material	Acero	MATERIAL	ACERO	MATERIAL	ACERO
SERVICIO	STANDAR	SERVICIO	STANDAR	SERVICIO	STANDAR
CONEXION	UNION DE GOLPE 2” FIG 1502	ALTO	”	ALTO	
USO RECOMENDADO	INYECCION DE AGUA	LARGO	8ft/96””	LARGO	6ft/72”
		PESO	33 kg	PESO	27 kg
ALTO	-	OBSERVACIONES			
LARGO	10ft/120”	POR SU PESO SE MANIPULA A MANO COMO ACCESORIOS INDIVIDUALES			
PESO	39 kg				

 PUMPING AND TESTING OIL LIMITADA "PTO LTDA"	DATA SHEET		Código	DO-DS-BTE 220 - MD
	PULL JOINTS 2"X10ft -PULL JOINTS 2"X8ft PULL JOINTS 2"X6ft INTEGRAL FIG 1502 2"		Versión	001
	DIRECCION OPERATIVA		Fecha Aprobación:	18/09/2019

2" 1502 NPS Pipe

Style	Length	Connection Type	Temp	Service Type	Part Number	Inner Dia. (in / mm)	Weight (lb / kg)
Non-Detachable	24"	Hammer Union	Low	Std.	2A12519	1.75 / 44.5	31 / 14.1
Non-Detachable	36"	Hammer Union	Low	Std.	2A12521	1.75 / 44.5	38 / 17.2
Non-Detachable	48"	Hammer Union	Low	Std.	2A12525	1.75 / 44.5	45 / 20.4
Non-Detachable	60"	Hammer Union	Low	Std.	2A12526	1.75 / 44.5	52 / 23.6
Non-Detachable	72"	Hammer Union	Low	Std.	2A12527	1.75 / 44.5	59 / 26.8
Non-Detachable	96"	Hammer Union	Low	Std.	2A12528	1.75 / 44.5	72 / 32.7
Non-Detachable	120"	Hammer Union	Low	Std.	2A12530	1.75 / 44.5	86 / 39